



Terpel Oiltec 40/50 Monógrado

SAE40-SAE50, API SG

Lubricante monógrado para vehículos a gasolina.

1. DESCRIPCIÓN

Terpel Oiltec 40/50 Monógrado API SG, aceites lubricantes de efectivo desempeño, desarrollados a partir de bases parafínicas y un balanceado paquete de aditivos, que garantizan una completa protección del motor.

2. BENEFICIOS

- Protección contra el desgaste.
- Mantiene el motor limpio, evitando la formación de lodos y depósitos.
- Protege el motor contra la herrumbre y el ataque corrosivo de ácidos.
- Resistencia a la oxidación.

3. APLICACIONES

- Ideal para todos aquellos motores a gasolina, con alto recorrido, que trabajan bajo diferentes condiciones de operación, que requieran un lubricante API SG.

4. NIVEL DE CALIDAD

- Clasificación API: SG
- Certificado con sello de calidad ICONTEC 1295

5. INSPECCIONES TÍPICAS



CARACTERÍSTICAS	SAE 40	SAE 50
Viscosidad, cSt a 100 °C	14,70	17,15
Índice de viscosidad ASTM D 2270	93	93
T.B.N. ASTM D - 2896	6	6
Punto de inflamación, °C mínimo	230	235
Punto de fluidez, °C mínimo	-10	-10

NOTA: Estos valores son típicos del producto, si se requieren los valores específicos del lote de producción solicite el Certificado de Calidad y/o consulte con el Departamento Técnico.



Terpel Oiltec 40/50 Monógrado

SAE40-SAE50, API SG

Lubricante monógrado para vehículos a gasolina.

6. RECOMENDACIONES

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del vehículo.

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga un correcto afinamiento en inyectores y válvulas o sincronizado.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible, efectúe los cambios según la recomendación del fabricante.
- Efectúe un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor. Deficiente desempeño del Sistema carbona el motor y consume aceite.
- Cambie el filtro de aceite en cada cambio de aceite del motor.

Los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias de funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren aditivación extra, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.

7. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón.
- No arroje residuos aceitosos.